



\* gilt für/applies for:  
 Elektroschrauber stationär/  
 Electric screwdriver stationary

- 342EA36-0009-200(-L) #
- 342EA36-0009-100(-L) #
- 342EA36-0009-65(-L) #
- 342EA36-0024-100(-L) #
- 342EA36-0024-65(-L) #
- 342EA36-0036-65(-L) #
- 342EA36-0018-200(-L) #
- 342EA36-0018-100(-L) #
- 342EA36-0018-65(-L) #
- 342EA36-0048-100(-L) #
- 342EA36-0048-65(-L) #

- 342EF36-0009-200(-L)
- 342EF36-0009-100(-L)
- 342EF36-0009-65(-L)
- 342EF36-0024-100(-L)
- 342EF36-0024-65(-L)
- 342EF36-0036-65(-L)
- 342EF36-0018-200(-L)
- 342EF36-0018-100(-L)
- 342EF36-0018-65(-L)
- 342EF36-0048-100(-L)
- 342EF36-0048-65(-L)

Schrauberaufnahme  
 screwdriver adaption

max. Schrauberaushub: 25 mm  
 max. screwdriver stroke: 25 mm  
 min. Kraft für Schrauberaushub: 54 N  
 min. force for stroke: 54 N  
 Kraft bei max. Schrauberaushub: 86 N  
 force at max. stroke: 86 N  
 Für alternative Druckfedern siehe: 174470  
 for optional springs see: 174470

Innensechskant DIN ISO 1173-F6,3  
 mit Schnellwechselfutter  
 female hex. drive DIN ISO 1173-F6,3  
 with quick change chuck

# Hub für Andruckstart: ca. 2,5 mm  
 stroke for push to start: app. 2,5 mm  
 Kraft für Andruckstart: 13 N  
 force for push to start: 13 N

Für Zubehör siehe Druckschrift D3170  
 for optional equipment see brochure D3170

Typ / type	<b>DEPRAG</b>	MASSBLATT / DIMENSION SHEET	
342E *		115970	<small>drw</small> <small>asm</small> 1.0